

Lift&Drive



Lift&Drive

70E/ES och 90E/ES

 PRONOMIC

Lift&Drive 70E/ES och 90E/ES

Lift&Drive 70 och 90E/ES är våra nätta och smidiga lyftvagnar med fokus på ergonomi. Chassit på vagnarna är endast 435 mm brett, vilket gör vagnarna väldigt lätta och smidiga. Vagnarna finns i standardutförande men vi har även tagit fram branschanpassade till b.la stor-kök, arkiv och apotek där den kallas "backlyft".

Det finns ett stort antal standardverktyg att välja på. Pelarna har skruvdrift och finns att få i olika höjder. Trots låg egenvikt klarar vagnarna vikter upp till 70 respektive 90 kg. För maximal säkerhet har vagnarna en inbyggd frikopplingsfunktion, som fungerar som ett kläm- och tippskydd.

Tekniska specifikationer för 70E/ES och 90E/ES

Masten	Totalhöjd, standard	Totalhöjd, lågbyggd	Total lyfthöjd, standard	Total lyfthöjd, lågbyggd	Slaglängd
-250	1442	1413	1123	1094	964
standard	1692	1663	1373	1344	1214
+250	1942	1913	1623	1594	1464
+500	2192	2163	1873	1844	1714
Min lyfthöjd standard, lågbyggd		139, 110 mm			
Totalbredd		498 mm			
Längd (utan lastflak) standard, lågbyggd		735, 716 mm			
Lastplan (LxB)		440x498 mm			
Hjuldiameter (fram/bak) standard, lågbyggd		80/100, 50/75 mm			
Maxlast 70E, 70ES		70 kg			
Maxlast 90E, 90ES		90 kg			
Egenvikt		33 kg			
Batterispänning		24 V			
Batterikapacitet		6,5 Ah			
Laddspänning		230VAC/50Hz eller 115VAC/60Hz			
Material, Lift&Drive 70E, 90E Chassi i pulverlackat stål					
Material, Lift&Drive 70ES, 90ES Chassi i rostfritt stål					
Flaket kan vid behov flyttas upp 110 mm i släden.					

För mer information
kontakta din säljare

PRONOMIC AB
Domherrevägen 15
192 55 Sollentuna
Telefon: 08 - 544 706 60
Fax: 08 - 544 706 70
E-post: info@pronomic.se
Hemsida: www.pronomic.se

”
En av våra styrkor
är att vi utvecklar
och tillverkar
själva.

 PRONOMIC